

RUHMEN LUBTRANS RH 85W-140 GL-5

1. DESCRIPCION:

El Aceite **TRANSMISION 85W140 GL-5** es un aceite multigrado para transmisiones automotrices de servicio severo, elaborado con básicos parafínicos altamente refinados y balanceado con un paquete de aditivos de extrema presión del tipo azufre-fósforo que le brindan alta capacidad para soportar cargas elevadas y de gran impacto, así como antioxidantes e inhibidores contra la herrumbre y la corrosión.

BENEFICIOS / PROPIEDADES:

- Asegura una larga duración de los engranes, rodamientos, sellos y otros componentes de la transmisión y diferenciales en aplicaciones automotrices e industriales.
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Permite una mayor suavidad en los cambios de velocidad y una operación más silenciosa.
- Su viscosidad adecuada brinda un óptimo desempeño bajo cualquier régimen de carga y temperatura.
- Posee propiedades dispersantes para controlar la formación de depósitos, protegiendo los engranes contra el rayado y el astillado.

2. APLICACIONES:

El Aceite **TRANSMISION GL-5** se recomienda para la lubricación de diferenciales cónico espirales e hipoidales, cajas de engranes con barrido limitado, diferenciales de tracción positiva, espaciadores de potencia, transmisiones manuales automotrices y de servicio pesado, equipo agrícola, equipo industrial y todo equipo relacionado con el movimiento de carga donde el fabricante recomiende en el manual un aceite con clasificación de servicio API GL-5.

3. CARACTERISTICAS:

CARACTERISTICA	METODO ASTM	SAE 80W-90	SAE 85W-140
Color ASTM	D-1500	6.0	7.0
Apariencia, Visual	VISUAL	Liq. Verdoso	Liq. Verdoso
Gravedad Especifica a 15.6°C	D-1298	0.8965	0.9125
Punto de Inflamación, °C	D-92	222	244
Viscosidad Cinemática a 100°C cSt	D-445	15.55	28.60
Viscosidad Cinemática a 40°C cSt	D-445	131.0	353.5
Índice de Viscosidad	D-2270	114	114
Punto de Escurrimiento, °C		-27	-18

Los datos aquí reportados son valores típicos y pueden fluctuar de acuerdo al rango permitido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto inflamable, no almacene o mezcle con oxidantes fuertes, tales como cloro líquido y oxígeno concentrado. No manipule o almacene cerca de llamas abiertas, calor, chispas, requiere ventilación adecuada. Es irritante de piel y vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños.

4. PRESENTACIONES:

Cubeta 19 Lts., Tambor 200 Lts. y Granel.

5. OTRAS INFORMACIONES.

Aunque la información y las recomendaciones aquí establecidas son ofrecidas de buena fe, y se cree que son correctas a la fecha de publicación del presente documento, RUHMEN SA DE CV no asegura su integridad y exactitud, puesto que el presente documento se elabora con los certificados proporcionados por el fabricante y/o proveedor de las materias primas. La información se suministra a condición de las personas que la reciban y tomen sus propias decisiones con respecto a dicha información para sus propósitos antes de emplearla. En ningún caso, RUHMEN SA DE CV será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o la dependencia de esa información.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS ACERCA DE LA COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA O AL PRODUCTO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ESTA INFORMACIÓN.

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la experiencia y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio.

Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, RUHMEN S.A. de C.V. no asume responsabilidad directa incidental, consecencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.